

BARRICLEAN®

Generatore mobile di vapore a temperatura e resa costanti Disinfezione, pulizia, detartraggio delle barriques, botti, tini ed accessori

La gamma esclusiva di apparecchi mobili Barriclean®, con l'allestimento acciaio alimentare spazzolato, vi offre tutto ciò che avete bisogno per la manutenzione dei vostri contenitori di tutte le dimensioni.

L'azione del vapore a più di 100°C, disinfetta, pulisce e toglie il tartrato, senza nessun prodotto chimico, dall'interno delle vostre barriques, aprendo i pori del legno eliminando a fondo le impurità, e dalla bocca del tappo.

La scelta del vostro apparecchio si effettua in funzione del numero di barriques quotidiane da trattare. Barriclean® conviene anche per il trattamento dei vostri grandi contenitori.

Tutti i nostri modelli sono programmabili mediante un timer digitale con allarme, regolabile da 1 secondo a 10 ore, ciò permette l'interruzione automatica della resa di vapore alla fine di ogni ciclo. Questa funzionalità è particolarmente apprezzabile per la programmazione giorno o notte di operazioni più lunghe effettuate su grandi contenitori.

Caratteristiche

Modello	24	48
Allestimento	Acciaio	Acciaio
Uso	Barriques, grandi contenitori (rovere, acciaio)	
Numero di barriques/giorno	50 a 60	60 a 100
Numero di barriques/ciclo	1	2
Durata ciclo preconizzata/barrique	7 Min.	7 Min.
Consumo d'acqua/barrique	3L	3L
Resa vapore (L/O)	Fino a 24L/H	Fino a 30L/H Fino a 48L/H con una connessione 64A
Attrezzature standard	Canna acciaio Ø 32 mm Tubo di 2 m	
Accessori : tubature, tiratric....		



B24

Specificazioni tecniche

Modello	24	48
Alimentazione elettrica		
Raccordo Presa Trifase	32A	32A
Voltaggio	380/400 VOLTS (3 fase + terra)	
Protezione elettrica	IP65	IP65
Consumo di energia	23A	45A
Power	18KW	22,5KW
Ingombro		
Dimensioni nette cm (Altezza x larghezza x profondità)	112 X 63 X 50	115 X 83 X 50
Dimensioni brute cm (Altezza x larghezza x profondità)	129 X 74 X 64	130 X 95 X 60
Peso netto (kg)	51	90
Peso lordo (kg)	38	70
Mobilità	Su rotelle	
Garanzia		
Pezzi e manodopera	1 anno (escluso serbatoio ed elettrodi)	



B48