

UNIVERSAL by Barriclean®

Soluzione di lavaggio personalizzabile Gestione elettronica dei cicli di pulizia delle barriques

Universal by Barriclean®, con l'allestimento acciaio alimentare spazzolato vi offre le funzionalità del generatore di vapore Barriclean® combinato ad una stazione di lavaggio interamente programmabile per una pulizia su misura di tutte le vostre barriques senza prodotti chimici.

Un sistema computerizzato, con schermo tattile personalizzabile, vi permette di selezionare e di registrare ogni sequenza del vostro ciclo di lavaggio con la durata (acqua calda, acqua fredda, acqua sotto pressione, vapore). Il posto di lavaggio accoglie secondo il modello 1 (mono) o 2 (duo) barriques. Ognuna è connessa ad un Wash Barrel attrezzato di una doppia uscita acqua e vapore.

Universal by Barriclean® è un apparecchio polivalente che saprà adattarsi nel modo migliore a tutte le vostre necessità.

Caratteristiche

Modello	Mono	Duo
Allestimento	Acciaio	Acciaio
Uso	Barriques	Barriques
Numero de barriques/giorno	50 a 60	100 a 120
Accessori	1 wash barrel vapore, acqua sotto pressione	2 wash barrel vapore, acqua sotto pressione
Attrezzature standard		
Posto di lavaggio	1 entrata acqua calda, acqua fredda, acqua sotto pressione a 15 bars gestite con elettrovalvole 1 tubo flessibile dalla stazione verso il Wash Barrel 1 decarbonatore + filtro 1 uscita vapore gestita da elettrovalvole 1 tubo di 2,5 metri, raccordo macon diametro Ø 40 mm	2 entrate acqua calda, acqua fredda, acqua sotto pressione a 15 bars gestite con elettrovalvole 2 tubi flessibile dalla stazione verso il Wash 1 decarbonatore + filtro 2 uscite vapore gestita da elettrovalvole 2 tubi di 2,5 metri, raccordo macon diametro Ø 40 mm
Programma di lavaggio	Sequenze programmabili dei tempi dei cicli acqua e vapore (posto 1)	Sequenze programmabili dei tempi dei cicli acqua e vapore (posto 1 e posto2)
Attrezzature in opzione	Pompa media pressione	

Specificazioni tecniche

Modello	Mono	Duo
Allestimento	Acciaio	Acciaio
Armadio elettrico e raccordo		
Consolle	Messa in opera Botone Start / Stop (posto 1) Lampada di svolgimento del ciclo	Messa in opera Botone Start / Stop (posto 1 e2) Lampada di svolgimento del ciclo
Raccordo	50 hertz - 30 A (Fase + Neutro + Terra)	
Voltaggio	380 volt	
Ingombro		
Dimensioni cm (Altezza x larghezza x profondità)	110 x 66 x 70	118 x 80 x 75
Peso (kg)	80	100
Mobilità	Rotelle	
Garanzia		
Pezzi e manodopera	1 anno	






·UNIVERSAL·
— BY BARRICLEAN —

Brive Tonneliers

+33 (0)5 55 87 98 11

contact@brive-tonneliers.com

www.brive-tonneliers.com