

HYGROMAX®

Apparecchio innovativo di umidificazione ad ultrasuoni per ridurre il vostro consumo

Umidificazione e controllo dell'igrometria della vostra cantina fino a 3000m³

La gamma esclusiva di apparecchi mobili Hygromax, con allestimento in acciaio alimentare spazzolato, è l'unico strumento a offrire un uso d'acqua ed una ventilazione variabili che permettono di umidificare e di controllare, in modo omogeneo, l'igrometria della vostra cantina da 300 fino a 3000m³.

Questa particolarità permette a Hygromax® di adattarsi, in un batter d'occhio, a differenti configurazioni di cantine, da piccoli a grandi volumi.

La tecnologia innovativa di umidificazione per ultrasuoni di Hygromax® produce delle micro-goccioline da 3 a 5 micron proiettate uniformemente nella vostra cantina grazie ad un sistema ad alto rendimento di ventilazione a velocità variabile. Assorbite dall'aria ambientale, queste micro-goccioline non lasciano nessuna traccia di umidità residua. L'associazione di differenti filtri o di un impianto ad osmosi permette anche di eliminare ogni fonte di contaminazione dell'aria.

La regolazione del tasso di igrometria si effettua facilmente con l'aiuto di uno schermo digitale situato sul lato dell'apparecchio. Per prevenire ogni rischio di contaminazione batteriologica, Hygromax® dispone di una funzione autopulente.

Silenzioso e parco nei consumi di energia, Hygromax® vi permette di governare facilmente il tasso d'igrometria della vostra cantina per diminuire il vostro consumo ottimizzando le qualità organolettiche e gustative del vostro vino.

Caratteristiche

Modello	Hygromax
Allestimento	Acciaio alimentare spazzolato
Uso	Umidificazione e controllo dell'igrometria della cantina da 300 a 3000m ³
Tecnica di umidificazione	Per ultrasuono
Velocità di ventilazione	3 velocità : 10 metri, 20 metri, 30 metri
Dimensione della goccia d'acqua	3 a 5 micron
Alimentazione dell'acqua	Ø 3/4
Sistema di filtrazione	Decarbonatore + filtro a carbone attivo + filtro 1 micro
Consumo d'acqua	Fino a 12 litri/ora
Pulizia	Autopulente
Attrazature in opzione	Implanto ad osmosi

Specificazioni tecniche

Alimentazione elettrica	
Voltaggio	220 volts (1 fase + neutro + terra)
Potenza	1,1 kW
Protezione elettrica	IP 65
Ingombro	
Dimensioni in cm (Altezza x Larghezza x Profondità)	120 x 63 x 48
Peso (kg)	70
Garanzie	
Pezzi e manodopera	1 anno






· HYGROMAX ·

Brive Tonneliers

+33 (0)5 55 87 98 11

contact@brive-tonneliers.com

www.brive-tonneliers.com